

 **HUANYI 传益风机**

**F4-62 型防腐离心风机**



传益风机

**淄博传益通风设备有限公司**

## F4-62 型防腐离心风机

1、用途 F4-62 型离心风机，是原 4-62 型通风机的派生设计。该通风机空气性能与 4-62 风机基本相同。结构上采用传动组，与电动机直联传动，并配简易填料密封。机壳、叶轮等材质皆用不锈钢制成。适于输送符合该材质特性之一般酸性腐蚀气体。

输送介质温度不高于 50℃，气体中含尘浓度不大于 150mg/m<sup>3</sup>。

2、形式 该风机分别制成左旋和右旋两种形式。从电动机一端看，叶轮顺时针旋转，称右旋风机，以“右”表示，逆时针旋转，称左旋风机，以“左”表示。出风口角度№3~№7 制成 0 度、45 度、90 度、135 度、180 度、225 度，№8~№12 制成 0 度、45 度、90 度和 180 度。

3、性能与选择

# 传益风机

## F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 (r/min)	全风压 /Pa	风量 (m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm)×(宽/mm) ×(高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
3a	2900	628	2000	Y90S-2	1.5	1100×556.5×460.5	30
		687	1880				
785		1690					
883		1460					
1069		800					
1450	196	750	Y90S-4	1.1			
	226	600					
		245	500				
3	2900	638	2270	Y90S-2	1.5		
		785	1980				
883		1800					
981		1630					
1079		1430					
1450	1216	990	Y90S-4	1.1			
	196	950					
		294	510				
3b	2900	706	2550	Y90L-2	2.2		
		785	2380				
981		2020					
1177		1630					
1314		1120					
1450	196	1140	Y90S-4	1.1			
	245	960					
		324	540				
3 $\frac{1}{2}$ a	2900	834	3120	Y100L-2	3	1300×880×540	37
		981	2780				
1177		2330					
1422		1270					
1450	206	1520	Y90S-4	1.1			
	245	1340					
	294	1100					
	353	610					
3 $\frac{1}{2}$	2900	883	3720	Y100L-2	3		
		1079	3280				
1275		2880					
1470		2420					
1676		1620					
1450	245	1770	Y90S-4	1.1			
	294	1450					
		412	800				

F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) × (宽/mm) × (高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
3 $\frac{1}{2}$ b	2900	1058	4120	Y100L-2	3	1300 × 880 × 540	37
		1176	3950				
		1274	3750				
		1372	3520				
		1470	3300				
		1764	3050				
		1666	2770				
		1764	2450				
	1862	1900					
	1450	250	2050	Y90S-4	1.1		
294		1780					
343		1680					
392		1430					
456		900					
4 a	2900	1176	5000	Y132S1-2	5.5	1300 × 880 × 540	40
		1274	4700				
		1372	4420				
		1470	4180				
		1568	3900				
		1666	3550				
		1764	3150				
		1862	2800				
	1960	2050					
	1450	284	2430	Y100L1-4	2.2		
343		2100					
392		1860					
441		1520					
485		1000					
4	2900	1196	5950	Y132S1-2	5.5	1010 × 7315 × 608	
		1372	5440				
		1470	5200				
		1568	5000				
		1666	4700				
		1764	4500				
		1862	4300				
		1960	3950				
		2058	3640				
		2156	3300				
2254	2500						

F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) × (宽/mm) × (高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
4	1450	3038	2750	Y100L1-4	2.2	1010×7315×608	40
		392	2420				
		441	2200				
		490	1900				
		559	1300				
4b	2900	1343	6720	Y132S2-2	7.5		
		1470	6400				
		1568	6150				
		1764	5680				
		1960	5200				
		2058	4980				
		2156	4700				
		2254	4429				
		2352	4100				
		2450	2750				
4 1/2	2900	2574	3000	Y132S2-2	7.5		
		333	3350				
		392	3000				
		441	2780				
		490	2540				
		588	1950				
		637	1500				
		1568	8350			Y100L1-4	2.2
		1666	7000				
		1862	7450				
2058	6950						
2254	6400						
2352	6100						
2450	5820						
2548	5450						
2744	4750						
2940	3500						
4 1/2	1450	377	4100	Y100L1-4	2.2		
		441	3750				
		490	3480				
		539	3200				
		588	2900				
		637	2600				
		706	1850				

F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) ×(宽/mm) ×(高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
5a	2900	1813	10000	Y160M1-2	11	710×815×395	
		1862	9900				
		1960	9500				
		2058	9200				
		2156	8800				
		2254	8500				
		2354	8200				
		2450	7800				
		2548	7350				
		2646	7000				
		2744	6450				
		2842	5950				
		2940	5200				
		3058	4000				
1450	1450	451	5000	Y100L1-4	2.2		
		490	4650				
		539	4360				
		588	4000				
		637	3650				
		686	3200				
		764	2000				
960	960	196	3320	Y90L-6	1.1		
		245	2850				
		294	2300				
		345	1340				
5	2900	1960	11300	Y160L-2	17	892×908×759	
		2156	10700				
		2254	10450				
		2352	10100				
		2548	9550				
		2646	9250				
		2744	8900				
		2842	8600				
		2940	8300				
		3038	7950				
		3136	7550				
		3234	7100				
		3332	6600				
		3528	4700				

F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) × (宽/mm) × (高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
5b	1450	470	5800	Y100L1-4	2.2	892×908×759	70
		588	5000				
		686	4440				
		184	3700				
		892	2350				
		206	3840				
	960	245	3450	Y90L-6	1.1		
		294	3000				
		343	2450				
		387	1580				
	2900	2058	13200	Y180M-2	22		
		2156	12800				
		2352	12200				
		2548	11600				
		2744	11000				
		2940	10400				
		3136	9800				
		3332	9000				
1450	519	6500	Y100L2-4	3			
	588	6000					
	686	5450					
	784	4850					
	882	4200					
	980	3030					
960	225	4300	Y90L-6	1.1			
	294	3600					
	343	3170					
	392	2650					
	431	1850					
6a	1450	657	8800	Y132S-4	5.5	100	
		784	7700				
		882	6900				
		980	5900				
		1078	4800				
		1127	3600				

F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) × (宽/mm) × (高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
6a	960	289	5720	Y90L-6	1.1	892×908×759	100
		343	5000				
		392	4300				
		441	3700				
		490	2450				
6	1450	686	10000	Y132S-4	5.5	1600×1085×9085	100
		784	9300				
		882	8600				
		980	7800				
		1078	6900				
	960	1176	6000	Y112M-6	2.2		
		1274	4100				
		298	6600				
		392	5500				
		490	4300				
6b	1450	784	10800	Y132M-4	7.5	1600×1085×9085	100
		882	10200				
		980	9400				
		1078	8600				
		1176	8000				
	960	1274	7300	Y112M-6	2.2		
		1421	4900				
		323	7430				
		392	6600				
		441	6100				
		490	5600				
		539	5000				
		388	4200				
617	3200						
7a	1450	902	14000	Y132M-4	7.5	1900×1263×1063	140
		980	13000				
		1078	12300				
		1176	11200				
		1274	10300				
		1372	9000				
		1470	7600				
		1529	5460				

F4-62 通风机性能与选用件表



机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) ×(宽/mm) ×(高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
7a	960	302	9400	Y132S-6	3		
		441	8600				
		490	7800				
		539	7000				
		588	6200				
		637	5300				
		666	3700				
7	1450	931	16000	Y160M-4	11		
		980	15400				
		1078	14600				
		1176	13700				
		1274	13000				
		1372	12000				
		1470	11000				
	960	1666	8400	Y132S-6	3	1900×1263×1063	140
		1735	6500				
		402	10400				
		490	9200				
		539	8600				
		588	7800				
		637	7300				
7b	1450	686	6500	Y180M-4	18.5		
		702	4350				
		1029	17000				
		1176	15800				
		1372	14200				
		1568	12500				
		1666	11500				
	960	1764	10500	Y132M2-6	5.5		
		1862	9000				
		1911	7800				
		441	11500				
		490	10900				
		588	9600				
		637	9000				
686	8200						
735	7500						
784	6600						
833	5050						

F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) ×(宽/mm) ×(高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
8a	1450	1156	21200	Y180M-4	18.5	1200×1537×1010	390
		1176	20800				
		1274	19400				
		1372	18000				
		1470	17000				
		1568	16000				
		1666	14700				
		1764	13300				
		1862	11600				
	1960	8600					
	960	510	13600	Y132M2-6	5.5		
		539	13100				
		588	12200				
		637	11600				
		686	10600				
735		9800					
720	784	8500	Y160M2-8	5.5			
	862	5400					
	284	10300					
	343	9100					
	392	8000					
8	1450	441	6700	Y180L-4	22		
		490	410				
		1254	23300				
		1372	22000				
		1470	21000				
		1568	20000				
		1666	19000				
		1764	18000				
		1862	17000				
	1960	16000					
	960	2058	14000	Y132M2-6	5.5		
		2156	13000				
		2264	9700				
		539	15700				
		588	14800				
686		13300					
784	11000						
882	10000						
990	6400						

F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) ×(宽/mm) ×(高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg		
				型号	功率 /KW				
8	720	304	11800	Y160M2-8	5.5	1200×1537×1010	390		
		343	11000						
		392	10000						
		441	9000						
		490	7900						
		563	4800						
9a	1450	1431	28000	Y200L-4	30		1200×1537×1010	430	
		1519	27000						
		1568	26500						
		1666	25000						
		1764	24000						
		1862	23000						
		1960	21500						
		2058	20000						
		2156	18500						
	2264	16700							
	2352	14500							
	2430	11400							
	960	720	627	18500	Y160M-6	7.5		1200×1537×1010	430
			686	17500					
			784	15500					
882			13800						
980			11500						
1078			7600						
720	720	392	13000	Y160M2-8	5.5	1200×1537×1010	430		
		490	10500						
		588	7600						
		627	5700						
9	1450	1490	34000	Y200L-4	30		2050×1711×1136		430
		1666	32200						
		1764	31000						
		1960	29000						
		2058	27500						
		2264	25200						
		2352	24000						
		2548	21500						
		2646	20000						
		2744	18000						
		2851	13900						

F4-62 通风机性能与选用件表

厂址：山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园 邮箱：13793313126@126.com 电话：0533-6820280 传真：0533-6820126

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) ×(宽/mm) ×(高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
9	960	666	22200	Y160L-6	11	2050×1711×1136	430
		784	20200				
882		18500					
980		16600					
1078		14000					
1176		12000					
1264		9200					
	720	382	16500	Y160M2-8			
		490	14200				
588		12000					
686		9400					
725		6800					
10a	1450	1813	39000	Y225M-4	45		
		2058	36000				
2156		35000					
2254		33500					
2450		30500					
2548		29000					
2646		27000					
2744		25000					
2842		23500					
2940		21000					
3038	16000						
	960	787	26000	Y160L-6	11		
		882	24300				
		980	22000				
		1078	20000				
		1176	17500				
		1274	14500				
		1343	10500				
720	720	441	19500	Y160L-8	7.5		
		490	18000				
		588	15500				
		686	12200				
		764	7800				

F4-62 通风机性能与选用件表

厂址：山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园 邮箱：13793313126@126.com 电话：0533-6820280 传真：0533-6820126

机号	转速 /(r/min)	全风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm) × (宽/mm) × (高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
10b	1450	2058	52200	Y280S-4	75	2725 × 1890 × 1258	670
		2353	48000				
		2548	46000				
		2744	44000				
		2940	41000				
		3136	39000				
		3332	36000				
		3528	33000				
		3930	22500				
	960	911	35500	Y200L2-6	22		
		980	33000				
		1078	31000				
		1176	29000				
		1274	27500				
		1372	26000				
		1472	24000				
		1568	21500				
		1715	16500				
720	519	26000	Y180L-8	11			
	588	24000					
	686	22000					
	784	19200					
	882	16800					
	980	110000					
12a	960	1127	46000	Y225M-6	30		
		1176	44400				
		1274	42000				
		1372	40000				
		1472	38000				
		1568	35000				
		1666	32000				
	1764	29000					
	1862	25000					
	1940	18500					
	720	657	35000	Y225S-6	18.5		
		686	34000				
		784	30300				
		882	27200				
780		24000					
1127		15200					

F4-62 通风机性能与选用件表

机号	转速 (r/min)	全风压 /Pa	风量 (m <sup>3</sup> /h)	电动机		外形尺寸 (长/mm)×(宽/mm) ×(高/mm)	重量 (不带电动机) /Kg
				型号	功率 /KW		
12	960	1255	52000	Y280S-6	45		860
		1327	48000				
		1472	46000				
		1568	44000				
		1666	42000				
		1764	38000				
		1862	36000				
		1960	35000				
	2254	22000					
	720	686	40000	Y225M-8	22		
		784	37000				
		882	34000				
		980	31000				
		1078	28000				
1176		24000					
1294	16500						
12b	960	1294	59500	Y280M-6	55		
		1372	58000				
		1470	56000				
		1560	53000				
		1666	50000				
		1764	48000				
		1862	46500				
		1960	44000				
	2058	42000					
	2156	40000					
	2254	37000					
	2352	34000					
	2470	25500					
	720	745	45000	Y225M-8	22		
882		41000					
980		38000					
1078		35000					
1176		32000					
1294		28000					
1372		26000					
1421		20000					

感谢查阅我公司产品样本，欢迎点击以下网址了解更多产品信息：

全部产品：[www.chuanyi66.cn](http://www.chuanyi66.cn)

锅炉引风机：[www.glyfj.net](http://www.glyfj.net)

离心风机：[www.lx-fan.net](http://www.lx-fan.net)

# 传益风机